

ATRIUM 300 SS

DISPOZITIV CU GRILĂ ELECTRIFICATĂ PENTRU CAPTURAREA INSECTELOR ZBURĂTOARE



NORMATIVE

Dispozitivul electric **FLY FOOD** este conceput pentru a captura rapid insectele zburătoare; folosește efectul sinergic al grilei electrificate - impregnate cu feromoni - combinat cu atracția datorată tuburilor actinice ce emit o lumină specială UV pe o anumită lungime de undă ce fac această lumină atractivă pentru insecte.

INSTALARE

Pentru obținerea rezultatelor optime, se vor respecta următoarele condiții:

- instalați dispozitivul la o înălțime de aproximativ 2 m față de sol, ferit de lumina directă a soarelui;
- instalați în apropierea unei surse de alimentare electrică 220 V curent alternativ;
- asigurați-vă că dispozitivul este situat între locul de intrare a insectelor și spațiul pe care doriți să îl protejați;
- evitați pe cât posibil prezența obstacolelor între dispozitiv și zona de protejat, verificând practic vizibilitatea luminii sale din toate punctele zonei de protejat;
- asigurați funcționarea continuă (24 ore din 24).

MONTARE

Dispozitivul trebuie să fie conectat la o sursă electrică. Lumina sa va atrage insectele care vor fi omorâte pe loc la contactul cu grila electrificată alimentată la o tensiune de aproximativ 3700 V și un curent de 9 mA. Insectele moarte vor cădea în tăvița dispozitivului.

LEGĂTURA LA REȚEAUA ELECTRICĂ

Pentru conectarea dispozitivului se recomandă asistență din partea responsabilului de sector pe linie electrică, în principiu fiind necesară o priză monofazată 220 V curent alternativ, prevăzută cu legătură la pământ. După stabilirea legăturii electrice, tuburile încep să lumineze și dispozitivul este gata de funcționare - bineînțeles placa adeziva este montata pe poziție - **ÎNDEPĂRTAȚI HARTIA PROTECTOARE DE PE FAȚA CU ADEZIV A PLĂCII.**

ÎNTREȚINERE

Practic nu necesită nici o intervenție, totuși asigurați-vă că este în regulă legătura electrică și tuburile funcționează. Suprafețele metalice se șterg periodic cu o cârpă ușor umezită pentru a îndepărta eventualele impurități depuse și pentru a păstra aspectul plăcut al dispozitivului. Intervalele se stabilesc în funcție de gradul de murdărie al zonei în care funcționează dispozitivul. Tuburile actinice se înlocuiesc după 12 luni de funcționare. **ATENȚIE!** Timpii pentru înlocuire se pot modifica în funcție de condițiile de funcționare - o zonă murdară va influența negativ perioada de înlocuire.

CARACTERISTICI TEHNICE

ATRIUM 300 SS 480x110x260 protecție 70m² - 2x15 W - inox și plastic

GARANȚIE

24 luni de la achiziție, excluzând materialele consumabile(tuburile actinice).

PIESE DE SCHIMB (cod Ekommerce)

